



Numero item: 0231209

VGS4005, SX12 Ø 1/4"

- Generatore di vuoto leggero con alloggiamento in plastica
- VGS4005 con cartuccia COAX®SX12 o SX42 senza membrane, ideale per ambienti molto difficili, con presenza di livelli elevati di polvere e umidità
- Eccellente nelle applicazioni in cui è necessaria un minore livello di vuoto, come la manipolazione di sacchetti/astucci, ecc.
- Livello di rumorosità ridotto con silenziatore integrato
- VGS4005 è compatibile con qualsiasi ventosa con attacco maschio G3/8" dell'offerta Piab.

Generale

Materiale	PU, PA, POM, SS, CUZN, NBR, PPM
Livello di rumorosità	63 - 75 dBA
Temperatura	-10 - 80 °C
Peso	70 g

Prestazioni

Pressione di alimentazione massima	0,7 MPa
------------------------------------	---------

Dati meccanici

Massimo carico verticale	70 N
--------------------------	------

Pressione di alimentazione MPa	Consumo d'aria Nk/s	Portata aspirata (Nl/s) a diversi livelli di vuoto (-kPa)										Vuoto max -kPa
		0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	
SX12 0.5 - 0,5	0,72	1,22	1,03	0,78	0,52	0,27	0	0	0	0	0	47
SX12 0.6 - 0,6	0,84	1,34	1,15	0,96	0,7	0,45	0,17	0	0	0	0	55

Pressione di alimentazione MPa	Consumo d'aria Nk/s	Tempo di evacuazione (s/l) per raggiungere diversi livelli di vuoto (-kPa)										Vuoto max -kPa
		10	20	30	40	50	60	70	80	90		
SX12 0.5 - 0,5	0,72	0,089	0,199	0,353	0,606	0	0	0	0	0	47	
SX12 0.6 - 0,6	0,84	0,08	0,175	0,296	0,47	0,792	0	0	0	0	55	

Disegni dimensionali 

