



Numero item: 0231210

VGS4005, SX42 Ø 1/4"

- Generatore di vuoto leggero con alloggiamento in plastica
- VGS4005 con cartuccia COAX®SX12 o SX42 senza membrane, ideale per ambienti molto difficili, con presenza di livelli elevati di polvere e umidità
- Eccellente nelle applicazioni in cui è necessaria un minore livello di vuoto, come la manipolazione di sacchetti/astucci, ecc.
- Livello di rumorosità ridotto con silenziatore integrato
- VGS4005 è compatibile con qualsiasi ventosa con attacco maschio G3/8" dell'offerta Piab.

Generale

Materiale	PU, PA, POM, SS, AL, CUZN, NBR, PPM
Livello di rumorosità	74 - 85 dBA
Temperatura	-10 - 80 °C
Peso	71 g

Prestazioni

Pressione di alimentazione massima	0,7 MPa
------------------------------------	---------

Dati meccanici

Massimo carico verticale	70 N
--------------------------	------

Pressione di alimentazione MPa	Consumo d'aria Nk/s	Portata aspirata (Nl/s) a diversi livelli di vuoto (-kPa)										Vuoto max -kPa
		0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	
SX42 0.43 - 0,43	2,21	3,46	3,02	2,41	1,7	1,02	0,24	0	0	0	0	53
SX42 0.5 - 0,5	2,5	3,46	3,02	2,43	1,73	1,13	0,55	0	0	0	0	59
SX42 0.6 - 0,6	2,92	3,4	2,99	2,5	1,97	1,4	0,82	0,27	0	0	0	64

Pressione di alimentazione MPa	Consumo d'aria Nk/s	Tempo di evacuazione (s/l) per raggiungere diversi livelli di vuoto (-kPa)										Vuoto max -kPa
		10	20	30	40	50	60	70	80	90		
SX42 0.43 - 0,43	2,21	0,031	0,068	0,116	0,19	0,349	0	0	0	0	53	
SX42 0.5 - 0,5	2,5	0,031	0,068	0,116	0,186	0,305	0	0	0	0	59	
SX42 0.6 - 0,6	2,92	0,031	0,068	0,112	0,172	0,262	0,445	0	0	0	64	

Disegni dimensionali 

